

VIVES

Modele: Tandem-R Beige

Taille: 60x120 cm

Epaisseur: 11mm

Matériel: Grès Cérame Pâte Coloré



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Procédé de fabrication	Mono cuison	Dalle céramique pressée à sec
Longueur, largueur, épaisseur, droiture des côtes, orthogonalité, planéité	Résiste aux conditions requises applicables à chaque modèle défini à la norme UNE-EN 14411 Groupe Bla annexe G	UNE EN ISO 10545 Paragraph 2
Absorption d'eau	E < 0.5%	UNE EN ISO 10545 Paragraph 3
Résistance à la flexion (N/mm.2) et resistance à la cassure (N)	> 35Nw/mm <sup>2</sup> > 1300Nw	UNE EN ISO 10545 Paragraph 4
Résistance à l'abrasion	3	UNE EN ISO 10545 Paragraph 7
Dilatation thermique linéal	< 8×10 <sup>-6</sup> /°C	UNE EN ISO 10545 Paragraph 8
Résistance au choc thermique	Résiste à l'essai	UNE EN ISO 10545 Paragraph 9
Résistance au fissures	Résiste à l'essai	UNE EN ISO 10545 Paragraph 11
Résistance au gel	Résiste à l'essai	UNE EN ISO 10545 Paragraph 12
Résistance au glissement	Classe 1	UNE 41901 EX
Réaction au feu		Classe A1 - A1fl

## RÉSISTANCE CHIMIQUE

Produit de nettoyage domestique	Classe A	
Sels pour piscine	Classe A	UNE EN ISO 10545 Paragraph 13
Acides et bases (faible concentration)	Minimum Classe LB	
Résistance aux taches	Minimum Class 4	UNE EN ISO 10545 Paragraph 14

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES (LEED RATING SYSTEM)

MR- Matériaux et Ressources Contenu Recyclé (%) Préconsommation)	> 41%
EQ- Qualité Environnementale Intérieurs Matériaux à Faible Emission	Pas d'émissions COVs
SS- Effet Ilôt de Chaleur	Indice réfraction solaire IRS>29
EA- Energie et Atmosphère	1,3 a 2,0 (W/mk)

## MARQUÉE CE



Déclaration de Conformité CE:

Nº 001VV2019



ATTENTION: avant la pose, veuillez contrôler le ton, le calibre, et le choix. Aucune réclamation relative à des matériaux déjà posés sera admise. Respecter un joint minimum de 1 à 2 mm.  
Document d'information commercial, ne peut être utilisé ni judiciairement ni administrativement sans l'autorisation express de VIVES Azulejos y Grès S.A.

La couleur de l'article de cette fiche est à titre indicatif seulement et peut différer de la véritable couleur de l'article.

VIVES Azulejos y Gres, S.A. Ctra. Castellón Km. 23 · Apdo. correos, 14 · 12110 Alcora ( Castellón - Spain ) · Tel.: (+34) 964 36 07 25 - info@vivesceramica.com