



1

Collection: **TIME** Produit: **Thermostatique bain-douche Lui avec colonne telescopicque**FINITION: **Chromé** REF:**47 450 470 TLC** EAN 13:**8435200352154****INFORMATION D'EMBALLAGE:** POIDS: **7,108 KG** LARGEUR: **31 CM** LONGUEUR: **19 CM** HAUTEUR: **77 CM****LIEN INSTRUCTION DE MONTAGE:** http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2592/files/1/243000149900.01_MAIL_INSTRUCCIONES_COLUMNAS_FIJAS_Y_TLC.pdf

INDICATIONS TECHNIQUES

- › PRESSION RECOMMANDÉE: 1 à 5 barres
- › PRESSION D'UTILISATION MAXIMALE: 10 barres
- › PRISES D'ENTRÉE: (H) G 3/4"
- › PRISES DE SORTIE: G 1/2"
- › Inverseur: Dans manette débit gauche
- › Cartouche Thermostatique
- › Sensibilité et acoustique selon norme EN ISO 3822
- › Douche de tête Plot Orientable 1F Ø250 mm ABS- Débit à 3 bar max.
ouverture: 12 l/min
- › Douchette Winner 3F Ø125 mm mm ABS- Débit à 3 bar max.
ouverture: 7.4 l/min
- › Flexible Silver 170- Longueur: 1700 mm- PVC Chromé

INDICATIONS DU MATERIELS

- › Corps en laiton usiné
- › Revêtement par bain électrolytique Ni-Cr
- › Manette métallique

INFORMATIONS UTILISATION

- › Prolongateur de 200 mm dans la partie inférieure
- › Technologie GRB live, température constante. Fonctionne avec tous les types de production d'eau chaude
- › Pas de pression minimale, pas d'étalement de la cartouche
- › Cartouche métallique anticalcaire et auto-calibrante, homologuée en série et certifiée par Aenor
- › Bouton de sécurité stop 38°C
- › Inverseur sur la manette de débit gauche
- › Support douchette réglable
- › Colonne de support mural réglable qui vous permet de masquer tout trou existant dans le mur ou le carrelage
- › Hauteur de colonne réglable optimisée au maximum (985-1470 mm)
- › Permet d'utiliser de l'adhésif pour la fixation murale

LISTE PIÈCES DÉTACHÉES

- › 00010121: Manette débit colonne Time Lui 00010023: Manette température Time Lui 00450001: Cartouche thermostatique + manette Time Lui 040089: Cartouche inverseur 2 voies 090057: Paire thermostatiques excentriques 047058: Mousseur